

iQ300

LC67BE532 Нержавеющая сталь

Вытяжка для настенного монтажа

Ширина 60 см

A+



Мощная вытяжка для настенного монтажа.

- ✓ Производительность в 680 м<sup>3</sup>/ч обеспечивает быстрый отвод воздуха во время приготовления еды.
- ✓ Интенсивный режим с автоматическим отключением.
- ✓ Энергосберегающая светодиодная подсветка: обеспечивает оптимальное освещение в процессе готовки.

#### Оснащение

##### Технические особенности

Цвет камина : нержавеющая сталь  
 Технология установки : Вытяжка  
 Сертификат соответствия : CE, VDE  
 Длина сетевого кабеля (см) : 130  
 Высота камина (мм) : 582-894/582-1004  
 Высота прибора без камина (мм) : 60  
 en: Minimum distance above an electric hob : 550  
 en: Minimum distance above a gas hob : 650  
 Вес нетто (кг) : 16,0  
 Управление : электрический  
 Макс.мощность вытяжки Отв.возд. (м<sup>3</sup>/ч) : 430  
 Мощность в режиме циркуляции, интенсивная ступень (м<sup>3</sup>/ч) : 360  
 Макс.мощность вытяжки Цирк.возд. (м<sup>3</sup>/ч) : 300  
 Мощность в режиме отвода воздуха, интенсивная ступень (м<sup>3</sup>/ч) : 680  
 Количество ламп (шт) : 2  
 Уровень шума (дБ) : 58  
 Диаметр вытяжного патрубка (мм) : 120 / 150  
 Материал жирулавливающего фильтра : алюминий  
 EAN-код : 4242003650011  
 Мощность подключения (Вт) : 136  
 Предохранители (А) : 10  
 Напряжение (В) : 220-240  
 Частота (Гц) : 60; 50  
 Тип штепсельной вилки : Gardy plug w/ earthing  
 Тип монтажа : Настенный монтаж



**iQ300****LC67BE532 Нержавеющая сталь****Вытяжка для настенного монтажа****Ширина 60 см****Оснащение**

- Возможность работы в режиме отвода или циркуляции воздуха
- Система легкого монтажа
- Электронное управление с помощью клавиш, Подсветка клавиш управления
- 3 ступени мощности плюс интенсивная ступень
- Автоматическое отключение интенсивной ступени
- Штуцер для отвода воздуха Ø 120 мм / 150 мм
- Высокоэффективный BLDC мотор iQdrive
- Максимальная производительность на максимальной ступени по EN 61591 ø 15 см: 430 м³/ч
- Уровень шума: 47 ДБ-52 ДБ-58 ДБ на 1-2-3-й ступенях соответственно, на 1 рW DIN 60704-2-13
- Металлический жироулавливающий фильтр пригодный для мытья в посудомоечной машине
- Сделано в Германии
- Для работы в режиме циркуляции требуется установка специального комплекта (дополнительная принадлежность)
- Мощность подключения: 136 Вт
- Размеры (отвод воздуха) (ВхШхГ): 642-954 x 600 x 500 мм
- Размеры (циркуляция) (ВхШхГ): 642-1064 x 600 x 500 мм
- Размеры (циркуляция воздуха с функцией CleanAir) (ВхШхГ); 689 x 600 x 500 мм - монтаж с внешним дымоходом 809-1139 x 600 x 500 мм - монтаж с выдвижным дымоходом
- Класс эффективности энергопотребления: A+

**iQ300**  
**LC67BE532 Нержавеющая сталь**  
**Вытяжка для настенного монтажа**  
**Ширина 60 см**

Размерные чертежи

