

iQ700
EX675LXC1E
60 см Индукция -
Стеклокерамическая варочная
панель



Индукционная панель с инновационными функциями, которые предоставляют высокий уровень гибкости приготовления в любой ситуации.

- ✓ Сенсорное управление dual LightSlider является интуитивно понятным и легким в использовании
- ✓ Функция powerMove Plus предоставляет интуитивно понятное управление благодаря трем зонам нагрева с разными температурами - активируется одним прикосновением
- ✓ Сенсор жарения fryingSensor устанавливает желаемую температуру для сковороды автоматически после разогрева, чтобы избежать пригорания

Оснащение

Технические особенности

Обозначение модели/ассортиментная группа : Керамические зоны нагрева
 Встраиваемый/ свободностоящий : Встроенный
 Источник энергии : Электро
 Количество конфорок для одновременного использования : 4
 Размеры ниши для встр. (мм) : 51 x 560-560 x 490-500
 Ширина (мм) : 602
 Размеры прибора (мм) : 51 x 602 x 520
 Размеры прибора в упаковке (мм) (ВxШxГ) : 126 x 603 x 753
 Вес нетто (кг) : 14,0
 Вес брутто (кг) : 15,0
 Индикатор остаточного тепла : Отдельный
 Расположение панели управления : Спереди
 Осн.материал поверхности : Стеклокерамика
 Цвет верхней поверхности : алюминий, матовый, черный
 Цвет рам : алюминий, матовый
 Сертификат соответствия : AENOR, CE
 Длина сетевого кабеля (см) : 110
 EAN-код : 4242003716885
 Мощность подключения к электроэнергии (Вт) : 7400
 Предохранители (А) : 32; 2*16
 Напряжение (В) : 220-240
 Частота (Гц) : 60; 50



iQ700

EX675LXC1E

60 см Индукция - Стеклокерамическая варочная панель

Оснащение

- Варочная панель со скошенным краем
- FlexZone
- Возможность комбинирования с варочными панелями шириной 60, 80 или 90 см
- 4 индукционные конфорки
- Дисплей индикации энергопотребления
- Сенсорное управление dual LightSlider
- 17 ступеней мощности
- Таймер с отключением
Таймер без отключения (со звуковым сигналом)
Таймер прямого отсчета
- Конфорки: 1 x Ø 380 мм x 240 мм, 3.3 кВт (в режиме PowerBoost - 3.7 кВт) или 2 x Ø 190 мм, 2.2 кВт (в режиме PowerBoost - 3.7 кВт)
- Минимальная толщина встраивания в столешницу 30 мм
- Распознавание наличия посуды
Функция PowerManagement
Защитное отключение
Блокировка от детей
Cleaning-пауза: кратковременная блокировка панели до 30 секунд
- Функция reStart
- Функция quickStart
- Функция powerMove Plus
- Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла
- Индикаторы остаточного тепла для каждой зоны нагрева
- Главный выключатель
- мощность подключения: 7400 Вт
- Сенсор жарения fryingSensor Plus с 5 температурными диапазонами работами
- Функция powerBoost для всех индукционных зон
- Функция shortBoost
- Размеры для встраивания 560 мм x 500 мм
- Кабель длиной 110 см
- Возможность комбинирования с варочными панелями шириной 60, 80 или 90 см

iQ700
 EX675LXC1E
 60 см Индукция -
 Стеклокерамическая варочная
 панель

Размерные чертежи

