

## iQ100 «iQ100, Made in Germany»



A



Узкая отдельностоящая посудомоечная машина сэкономит драгоценное время и поместится даже на небольшой кухне. Пять уровней распределения воды обеспечат превосходный результат мытья.

- ✓ Превосходный результат мытья благодаря 3 коромыслам (в том числе 2 под верхним коробом), которые обеспечивают оптимальное распределение воды в любой точке моечной камеры.
- ✓ Чистая и сухая блестящая посуда в 2 раза быстрее благодаря функции varioSpeed.
- ✓ Не надо накапливать грязную посуду до полной загрузки благодаря функции "1/2 загрузки".
- ✓ Посуда разных форм и размеров легко размещается благодаря системе складных элементов в коробах VarioFlex Plus.
- ✓ Очень тихая работа на уровне 46 дБ, что сравнимо с обычным разговором.

### Оснащение

#### Технические особенности

Встраиваемый/ свободностоящий : Отдельностоящий  
Кол-во комплектов посуды : 10

Съемная рабочая поверхность : Да

Декоративные рамы/ поверхности : Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами

Цвет панели : White

Цвет/ материал рабочей поверхности : White

Частота (Гц) : 50; 60

Длина сетевого кабеля (см) : 175

Тип штепсельной вилки : Gardy plug w/ earthing

Длина подводящего шланга (см) : 140

Длина отводящего шланга (см) : 190

Высота с рабочей поверхностью (мм) : 815

Высота без рабочей поверхности (мм) : 845

Максимальная регулируемая высота (мм) : 20

Размеры прибора в упаковке (мм) (ВxШxГ) : 880 x 670 x 510

Вес нетто (кг) : 42,0

Вес брутто (кг) : 43,0

Напряжение (В) : 220-240

Мощность подключения (Вт) : 2400

Предохранители (А) : 10

Проточный водонагреватель : Да

Параметры потребления воды (л) : 9,5

Потребление энергии (кВтч) : 0,91

Длительность программы сравнения (мин) : 195



### Специальные принадлежности

SZ72010 Удлинение шлангов AquaStop

## iQ100

## «iQ100, Made in Germany»

## Оснащение

- Цвет: белый
- Вместимость - 10 комплектов посуды
- Класс энергоэффективности: A  
Класс мытья: A  
Класс сушки: A
- Параметры потребления: 9.5 л/0.91 кВт/ч
- Уровень шума: 46 ДБ
- 6 программ: Интенсивная 70 °С, Авто 45-65 °С, Экономичная 50 °С, Стекло 40 °С, Быстрая 65 °С, Быстрая 45 °С
- 2 спец. функции: VarioSpeed, IntensiveZone
- Гидравлическая система speedMatic – инновационная технология использования воды для максимальной эффективности мытья посуды. Точный расчет направления водяных струй, подаваемых из вращающихся коромысел, и оптимальное давление позволяют добиваться максимального эффекта от каждой капли воды.
- dosageAssist – удобный эргономичный отсек в верхнем коробе для более эффективного растворения и использования моющего средства на каждом из этапов программы.
- iQdrive - тихий и долговечный инверторный мотор нового поколения
- DuoPower - двойное вращающееся коромысло в верхнем коробе. Превосходное качество мытья по всему пространству моечной камеры увеличенной глубины и объема даже в самых труднодоступных местах
- Всеми режимами управляет мощный процессор с помощью системы чувствительных сенсоров: Aqua-Sensor, Датчик загрузки
- Автоматика "3 в 1" - (Автоматическое распознавание типа моющего средства) – результат мытья не зависит от типа моющего средства
- Теплообменник позволяет вымыть чувствительные к перепадам температуры бокалы и хрупкий фарфор со всей осторожностью и без всякого риска. При использовании теплообменника отсутствует температурный шок. Последнее ополаскивание производится водой комнатной температуры, и при этом не используется сушка горячими потоками воздуха, позволяя достичь самого бережного отношения к хрупкой посуде. Таким образом, возрастает экономия электроэнергии и снижается уровень шума.
- Попеременная подача воды в верхнее и нижнее коромысло позволяет уменьшить расход воды, но, в то же время, эффективная гидравлическая система и устройство из трех фильтров прогоняют примерно 28 литров воды в минуту!
- Электроника Регенерирования - поддержание уровня жесткости воды в заданном потребителем диапазоне значений, безопасном для посуды и стекла. Наличие автоматки позволяет сэкономить до 35% "Соли для посудомоечных машин".
- Самоочищающийся фильтр
- Цифровой дисплей
- Индикация остаточного времени и окончания хода программы (янтарная подсветка)
- Таймер запуска 1-24ч
- Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- LED индикатор наличия ополаскивателя
- Короба varioFlex - больше возможностей для гибкого моделирования пространства коробов при загрузке разнообразной посуды
- Переставляемый по высоте верхний короб с системой rackMatic-3 и полным выдвиганием
- Складные направляющие для тарелок в верхнем коробе (2шт.)
- Складные направляющие для тарелок в нижнем коробе (2шт.)
- VarioDrawer - третий уровень загрузки. Заменяет корзину для столовых приборов. Располагается над верхним коробом.
- Полочка для чашек в верхнем коробе
- aquaStop - защита от протечек с гарантией на весь срок службы прибора
- Блокировка от детей
- Система защиты стекла
- Размеры прибора: (ВхШхГ): 84.5 x 45 x 60 см