

iQ300 SN634X00KR Посудомоечная машина шириной 60 см



A



Посудомоечная машина от Siemens, шириной 60 см. серии speedMatic

- ✓ Функция varioSpeed: мытье посуды в два раза быстрее с сохранением классов мытья и сушки на уровне «А» даже при полной загрузке.
- ✓ varioDrawer: третий уровень загрузки - устойчивое расположение столовых приборов, чашечек Espresso и мелких предметов кухонной утвари - больше места в верхнем и нижнем коробах.
- ✓ aquaStop: гарантированная защита от протечек на весь срок службы прибора.
- ✓ Бережное мытье хрупкой стеклянной посуды благодаря системе glassCare. Дорогие бокалы и хрупкий фарфор будут вымыты со всей деликатностью.
- ✓ Инверторный двигатель нового поколения iQdrive: исключительно эффективный, тихий, надежный.

Оснащение

Технические особенности

Встраиваемый/ свободностоящий : Встроенный
 Кол-во комплектов посуды : 13
 Съёмная рабочая поверхность : Нет
 Декоративные рамы/ поверхности : Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами
 Цвет панели : Stainless steel
 Частота (Гц) : 50; 60
 Длина сетевого кабеля (см) : 175
 Тип штепсельной вилки : Gardy plug w/ earthing
 Длина подводящего шланга (см) : 165
 Длина отводящего шланга (см) : 190
 Высота с рабочей поверхностью (мм) : 815
 Высота без рабочей поверхности (мм) : 815
 Максимальная регулируемая высота (мм) : 60
 Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ) : 860 x 660 x 670
 Вес нетто (кг) : 34,0
 Вес брутто (кг) : 36,0
 Напряжение (В) : 220-240
 Мощность подключения (Вт) : 2400
 Предохранители (А) : 10
 Проточный водонагреватель : Да
 Параметры потребления воды (л) : 11,7
 Потребление энергии (кВтч) : 1,07
 Длительность программы сравнения (мин) : 210



iQ300

SN634X00KR Посудомоечная машина шириной 60 см

Оснащение

- Вместимость - 13 комплектов посуды
- Класс энергоэффективности: A
- Класс мытья: A
- Класс сушки: A
- Параметры потребления: 11.7 л/1.07 кВт/ч
- Уровень шума: 48 ДБ
- 4 программы: Интенсивная 70 °С, Авто 45-65 °С, Экономичная 50 °С, 1-часовая 65 °С
- 3 специальные функции: VarioSpeed, 1/2 загрузка, ГигиенаПлюс
- Программа самоочистки посудомоечной машины
- Гидравлическая система speedMatic– инновационная технология использования воды для максимальной эффективности мытья посуды. Точный расчет направления водяных струй, подаваемых из вращающихся коромысел, и оптимальное давление позволяют добиваться максимального эффекта от каждой капли воды.
- dosageAssist – удобный эргономичный отсек в верхнем коробе для более эффективного растворения и использования моющего средства на каждом из этапов программы.
- iQdrive - тихий и долговечный инверторный мотор нового поколения
- Всеми режимами управляет мощный процессор с помощью системы чувствительных сенсоров: Aqua-Sensor, Датчик загрузки
- Автоматика "3 в 1" - (Автоматическое распознавание типа моющего средства) – результат мытья не зависит от типа моющего средства
- Попеременная подача воды в верхнее и нижнее коромысло позволяет уменьшить расход воды, но, в то же время, эффективная гидравлическая система и устройство из трех фильтров прогоняют примерно 28 литров воды в минуту!
- Электроника Регенерирования - поддержание уровня жесткости воды в заданном потребителем диапазоне значений, безопасном для посуды и стекла. Наличие автоматитики позволяет сэкономить до 35% "Соли для посудомоечных машин".
- Самоочищающийся фильтр
- Акустический сигнал окончания хода программы
- infoLight- индикатор прогресса с проекцией на пол, чтобы вы знали, когда процесс будет завершен
- Таймер запуска 1-24ч
- Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- Короба VarioFlex- больше возможностей для гибкого моделирования пространства коробов при загрузке разнообразной посуды
- VarioDrawer - третий уровень загрузки. Заменяет корзину для столовых приборов. Располагается над верхним коробом.
- Переставляемый по высоте верхний короб с системой rackMatic-3 и полным выдвижением
- Складные направляющие для тарелок в нижнем коробе (2шт.)
- полка для мытья чашечек эспрессо в верхнем коробе
- aquaStop - защита от протечек с гарантией на весь срок службы прибора
- Благодаря замку ServoSchloss нет необходимости закрывать дверь машины «до упора»: если угол открытия двери менее 10 градусов, она закрывается самостоятельно!
- Система защиты стекла
- Задние ножки, регулируемые по высоте спереди
- Металлическая пластина на столешницу для защиты от пара
- Размеры прибора: (ВхШхГ): 81.5 x 59.8 x 55 см