


## iQ300

### Индукционная варочная панель

### EH645BFB1E



Индукционная панель с инновационными функциями, которые предоставляют высокий уровень гибкости приготовления в любой ситуации.

- ✓ Инновационная индукционная технология: делает процесс приготовления еды быстрее, чище и безопаснее.
- ✓ Более быстрый разогрев благодаря функции powerBoost.
- ✓ Удобна для приготовления в утятнице или другой большой посуде, благодаря конфорке с овальной зоной расширения.

#### Оснащение

##### Технические особенности

Обозначение модели/ассортиментная группа : Керамические зоны нагрева  
 Тип конструкции : Встроенный  
 Источник энергии : Электро  
 Количество конфорок для одновременного использования : 4  
 Размеры ниши для встра. (мм) : 55 x 560-560 x 490-500  
 Ширина (мм) : 583  
 Размеры прибора (мм) : 55 x 583 x 513  
 Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ) : 126 x 753 x 603  
 Вес нетто (кг) : 12,3  
 Вес брутто (кг) : 14,0  
 Индикатор остаточного тепла : Отдельный  
 Расположение панели управления : Спереди  
 Осн.материал поверхности : Стеклокерамика  
 Цвет верхней поверхности : нержавеющая сталь, черный  
 Цвет рам : нержавеющая сталь  
 Сертификат соответствия : AENOR, CE  
 Длина сетевого кабеля (см) : 110  
 EAN-код : 4242003716168  
 Мощность подключения к электроэнергии (Вт) : 7400  
 Предохранители (А) : 2\*16; 32  
 Напряжение (В) : 220-240  
 Частота (Гц) : 60; 50



## iQ300

## Индукционная варочная панель

## EH645BFB1E

## Оснащение

**Общая информация**

- Рамка из стали по периметру
- Возможность комбинирования с варочными панелями шириной 60, 80 или 90 см

**Программы и Технологии**

- 4 индукционные конфорки
- 17 ступеней мощности
- Таймер с отключением
- Таймер без отключения (со звуковым сигналом)

**Комфорт и Безопасность**

- Блокировка от детей
- Дисплей индикации уровня мощности для каждой конфорки
- Функция reStart
- Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла
- Защитное отключение
- Управление TouchSelect

**Техническая информация**

- мощность подключения: 7400 Вт
- Кабель длиной 110 см
- Конфорки: 1 x Ø 180 мм, 1.8 кВт (В режиме PowerBoost - 3.1 кВт); 1 x Ø 180 мм, 1.8 кВт (В режиме PowerBoost - 3.1 кВт); 1 x Ø 145 мм, 1.4 кВт (В режиме PowerBoost - 2.2 кВт); 1 x Ø 210 мм, 2.2 кВт (В режиме PowerBoost - 3.7 кВт)
- Размеры ниши для встраивания: (В/Ш/Г) 55 мм x 560 мм x 490 мм
- Размеры прибора: (Ш/Г) 583 мм x 513 мм
- Минимальная толщина столешницы 20 мм
- Размеры ниши для встраивания: 560 мм x 490 мм

## iQ300 Индукционная варочная панель EH645BFB1E

### Размерные чертежи

