

iQ500

Вытяжка для настенного монтажа,
60 см

A



Вытяжка для настенного монтажа: уберезет потолок и мебель на кухне от оседания на них копоти и жира.

- ✓ Быстрая очистка воздуха на кухне благодаря высокой производительности: до 750 м3/ч
- ✓ Светодиодная подсветка: для идеального, очень энергоэкономичного освещения варочной панели.
- ✓ Интенсивный режим с автоматическим отключением. Вытяжка автоматически переключится на нормальный режим через 6 минут.

Оснащение

Технические особенности

Цвет камина : нержавеющая сталь, черный

Технология установки : Вытяжка

Сертификат соответствия : CE, VDE

Длина сетевого кабеля (см) : 200

Высота прибора без камина (мм) : 415

en: Minimum distance above an electric hob : 470

en: Minimum distance above a gas hob : 570

Вес нетто (кг) : 11,774

Управление : электрический

Макс.мощность вытяжки Отв.возд. (м3/ч) : 750

Мощность в режиме циркуляции, интенсивная ступень (м3/ч) : 333

Макс.мощность вытяжки Цирк.возд. (м3/ч) : 333

Количество ламп (шт) : 2

Уровень шума (дБ) : 65

Диаметр вытяжного патрубка (мм) : 120 / 150

Материал жироулавливающего фильтра : алюминий

EAN-код : 4242003846285

Мощность подключения (Вт) : 281

Предохранители (А) : 10

Напряжение (В) : 220-240

Частота (Гц) : 50

Тип штепсельной вилки : Gardy plug w/ earthing

Тип монтажа : Настенный монтаж



4 242003 846285

iQ500

Вытяжка для настенного монтажа,
60 см

Оснащение

Общая информация

- белый
- Наклонный дизайн
- Возможность работы в режиме отвода или циркуляции воздуха
- Для работы в режиме циркуляции требуется установка специального комплекта (дополнительная принадлежность)
- 3 ступени мощности + интенсивный режим
- Уровень шума: 41 ДБ-58 ДБ-65 ДБ на 1-2-3-й ступенях соответственно, на 1 рW DIN 60704-2-13
- Сделано в Германии

Программы и Технологии

- Электронное управление, LED-освещение

Комфорт и Безопасность

- Металлический жирулавливающий фильтр пригодный для мытья в посудомоечной машине

Техническая информация

- Мощность подключения: 281 Вт
- Максимальная производительность на максимальной ступени по EN 61591 ø 15 см: 578 м³/ч
- Освещенность до 341 люкс
- Цветовая температура освещения: 3000 К
- Класс эффективности энергопотребления: А
- Среднегодовое энергопотребление: 49.8 кВтч/год
- Класс эффективности вытяжного вентилятора: А*
- Класс эффективности освещения: А*
- Класс эффективности жирулавливающего фильтра: E*
- Уровень шума на 1 / 3 ступени мощности: 41 / 65 дБ
- Штуцер для отвода воздуха Ø 120 мм / 150 мм
- Размеры прибора в режиме отвода воздуха (В x Ш x Г): 750 - 1080 x 596 x 403 mm
- Размеры прибора в режиме циркуляции (В x Ш x Г): 860 - 1080 x 596 x 403 mm

iQ500

Вытяжка для настенного монтажа, 60 см

Размерные чертежи

